# FMA | FICHA TÉCNICA BOMBA DE CONCRETO ARRASTO

| Desempenho Principal | | Unidade | FMA 1000-62 Parâmetro | FMA 2000-90 Parâmetro | FMA 3000-85 Parâmetro | FMA 4000-100 Parâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Bombeamento | Classificação da Bomba | | Modelo Kawasaki | | | |
| | Volume Máximo Teórico de Entrega | m³/h | 62 | 56/90 | 50/85 | 50/100 |
| | Pressão Máxima Teórica de Entrega | Bar | 100 | 125/70 | 145/80 | 200/110 |
| | Altura Máxima Teórica de Entrega (Φ125) | M | 150 | 180 | 250 | 260 |
| | Distância Máxima Teórica de Entrega (Φ125) | M | 600 | 700 | 1000 | 1200 |
| | Frequência Máxima de Entrega (Baixa/Alta pressão) | vezes/min | 34 | 18/29 | 16/27 | 12/. 24 |
| | Tipo de Válvula de Distribuição | | Válvula em Tubo S | | | |
| | Especificações do Cilindro Hidráulico | mm | 100/70×1200 | 125/80/1650 | | 140/90/1650 |
| | Especificações do Cilindro de Concreto | mm | 180x1200 | 200x1650 | | 230x1650 |
| | Capacidade da Cocho | L | 400 | 600 | | |
| | Diâmetro da Saída de Concreto | mm | 125 | 170 | | |
| Sistema de Potência | Potência do Motor Diesel | CV | 126 | 180 | 239 | 260 |
| | Velocidade de Rotação Nominal | r/min | 2200 | | | |
| Sistema Hidráulico | Tipo de Circuito de Óleo Hidráulico | | Circuito Óleo Aberto | | | |
| | Bomba de Óleo Principal | | Bomba Pistão | | | |
| | Pressão Máxima de Óleo do Sistema de Bombeamento | Bar | 280 | 320 | | |
| | Pressão Máxima de Óleo do Sistema de Mistura | Bar | 140 | | | |
| | Velocidade Máxima de Mistura | r/min | 40 | 42 | | |
| | Capacidade Do Tanque de Óleo Hidráulico | L | 280 | 420 | | 500 |
| | Tamanho Máximo Agregado | mm | 40 | | | |
| | Dimensões (Comprimento × Largura × Altura) | mm | 4970×1680×2580 | 6600×2100×2580 | | |
| | Peso | Kg | 4500 | 6000 | 6150 | 7600 |
| Movimentação | Deslocamento | | Pneu | | | |
| | Acionamento | | Controle Remoto/ Painel/Comando | | | |

## COM A FERAMAQ VOCÊ TEM:


- Maior Autonomia
- Maior Alcance
- Vazão Reforçada
- Menor Investimento
- Manutenção Simples
- Sistema Hidráulico Aberto
- Base Mais Estável
- Peças de Reposição Nacional




Imagem ilustrativa

## DIFERENCIAIS DO EQUIPAMENTO


Controle Remoto Sem Fio


Sistema Autolubrificante


Hidrolavadora de Série

NO STOPPING WORK

FERAMAQ QUALIDADE ROBUSTEZ

Cummins

# CONHEÇA NOSSAS OUTRAS SOLUÇÕES




## ESTEIRA

Ideal para operações que exigem maior alcance, estabilidade e eficiência em terrenos desafiadores.




## COM CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Integra potência, mobilidade e alto desempenho para operações contínuas em diferentes frentes.




## COM MOTOR AUXILIAR

Sistema independente que garante desempenho estável e operação contínua sem depender do veículo.




## CAMINHÃO LANÇA

Braço articulado de longo alcance com precisão e produtividade para grandes operações verticais.

## BAIXE NOSSAS FICHAS TÉCNICAS

Aponte a câmera do celular

### Dados

Vendedor:

Telefone:

### Observações