FMCM | FICHA TÉCNICA CAMINHÃO COM MOTOR

Desempenho Principal		Unidade	FMCM 1000-62 Parâmetro	FMCM 2000-90 Parâmetro	FMCM 3000-85 Parâmetro	FMCM 4000-100 Parâmetro
Caminhão	Modelo do Chassi		4x2 - 3/4	4X2		
	Tipo de Combustível / Rotação do Motor	rpm/min	Diesel / 2200			
	Potência do Motor Diesel	CV	126	180	239	260
	Número de Eixos		2			
	Velocidade Segura de Condução	Km/h	80			
Bomba de concreto	Modelo de Potência		Com Motor			
	Tipo de Válvula		Válvula em Tubo S			
	Tipo de Circuito de Óleo Hidráulico		Circuito Óleo Aberto			
	Bomba Principal		Bomba Pistão			
	Diâmetro Interno do Cilindro Hidráulico × Curso	mm	100/70x1200	125/80x1650		140/90x1650
	Volume de Bombeamento	m^3	Alta pressão 62	Alta pressão 56	Alta pressão 50	Alta pressão 49
			Baixa Pressão	Baixa Pressão 90	Baixa Pressão 84	Baixa Pressão 99
	Pressão de Bombeamento	Bar	Alta pressão 100	Alta pressão 125	Alta pressão 145	Alta pressão 200
			Baixa Pressão	Baixa Pressão 70	Baixa Pressão 80	Baixa Pressão 110
	Tempos de Bombeamento	Por /min	Alta pressão 34	Alta pressão 18	Alta pressão 16	Alta pressão 12
			Baixa Pressão	Baixa Pressão 29	Baixa Pressão 27	Baixa Pressão 24
	Diâmetro do Cilindro de Concreto × Curso	mm	180x1200	200x1650		230x1650
	Distância Teórica de Transporte	m	Vertical 150	Vertical 180	Vertical 250	Vertical 260
		m	Horizontal 600	Horizontal 700	Horizontal 1000	Horizontal 1200
	Pressão do Óleo do Sistema	Bar	280	320		
	Capacidade do Tanque de Óleo Hidráulico	L	350	500		
	Método de Resfriamento Hidráulico		Trocador de Calor a Ar			
	Capacidade Cocho	L	400	600		
	Tamanho máximo Agregado	mm	40			
	Método de Lubrificação		Auto Lubrificação			
Movimentação	Deslocamento		Caminhão			
	Acionamento		Controle Remoto/ Painel/Comando			

COM A FERAMAQ VOCÊ TEM:


- Maior Autonomia
- Maior Alcance
- Vazão Reforçada
- Menor Investimento
- Manutenção Simples
- Sistema Hidráulico Aberto
- Base Mais Estável
- Peças de Reposição Nacional




Imagem ilustrativa

DIFERENCIAIS DO EQUIPAMENTO


Controle Remoto Sem Fio


Sistema Autolubrificante


Hidrolavadora de Série

NO STOPPING WORK

FERAMAQ QUALIDADE ROBUSTEZ

Cummins

CONHEÇA NOSSAS OUTRAS SOLUÇÕES



ARRASTO

Projetada para vazão constante, mobilidade simples e operação confiável em espaços restritos.



ESTEIRA

Ideal para operações que exigem maior alcance, estabilidade e eficiência em terrenos desafiadores.



COM CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Integra potência, mobilidade e alto desempenho para operações contínuas em diferentes frentes.



CAMINHÃO LANÇA

Braço articulado de longo alcance com precisão e produtividade para grandes operações verticais.

BAIXE NOSSAS FICHAS TÉCNICAS

Aponte a câmera do celular

Dados

Vendedor:

Telefone:

Observações