FMCT | FICHA TÉCNICA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Desempenho Principal		Unidade	FMCT 1000-62 Parâmetro	FMCT 2000-90 Parâmetro	FMCT 3000-85 Parâmetro	FMCT 4000-100 Parâmetro
Caminhão	Modelo do Chassi		4x2 - 3/4	4X2		
	Tipo de Combustível / Rotação do Motor	rpm/min	Diesel / 1500			
	Potência do Motor Diesel	CV	150	230	250	300
	Número de Eixos		2			
	Velocidade Segura de Condução	Km/h	80			
Bomba de concreto	Modelo de Potência		Caixa de Transferência			
	Relação da Caixa de Transferência		1/0,659	1/0,660	1/0,661	1/0,662
	Modo de Acionamento		Hidráulico			
	Bomba Principal		Bomba de Pistão			
	Diâmetro Interno do Cilindro Hidráulico × Curso	mm	100/70x1200	125/80x1650		140/90x1650
	Volume de Bombeamento	m³	Alta pressão 62 / Baixa Pressão	Alta pressão 56 / Baixa Pressão 90	Alta pressão 50 / Baixa Pressão 84	Alta pressão 49 / Baixa Pressão 99
	Pressão de Bombeamento	Bar	Alta pressão 100 / Baixa Pressão	Alta pressão 125 / Baixa Pressão 70	Alta pressão 145 / Baixa Pressão 80	Alta pressão 200 / Baixa Pressão 110
	Tempos de Bombeamento	Por /min	Alta pressão 34 / Baixa Pressão	Alta pressão 18 / Baixa Pressão 29	Alta pressão 16 / Baixa Pressão 27	Alta pressão 12 / Baixa Pressão 24
	Diâmetro do Cilindro de Concreto × Curso	mm	180x1200	200x1650		230x1650
	Distância Teórica de Transporte	m m	Vertical 150 Horizontal 600	Vertical 180 Horizontal 700	Vertical 250 Horizontal 1000	Vertical 260 Horizontal 1200
	Pressão do Óleo do Sistema	Bar	280	320		
	Capacidade do Tanque de Óleo Hidráulico	L	350	500		
	Método de Resfriamento Hidráulico		Trocador de Calor a Ar			
	Capacidade Cocho	L	400	600		
	Tamanho Máximo Agregado	mm	40			
	Tipo de Válvula		Válvula em Tubo S			
	Método de Lubrificação		Auto Lubrificação			
Movimentação	Deslocamento		Caminhão			
	Acionamento		Controle Remoto/ Painel/Comando			

COM A FERAMAQ VOCÊ TEM:

- Maior Autonomia
- Maior Alcance
- Vazão Reforçada
- Menor Investimento
- Manutenção Simples
- Sistema Hidráulico Aberto
- Base Mais Estável
- Peças de Reposição Nacional




Imagem ilustrativa

DIFERENCIAIS DO EQUIPAMENTO


Controle Remoto Sem Fio


Sistema Autolubrificante


Hidrolavadora de Série

NO STOPPING WORK

FERAMAQ QUALIDADE ROBUSTEZ

Cummins

CONHEÇA NOSSAS OUTRAS SOLUÇÕES



ARRASTO

Projetada para vazão constante, mobilidade simples e operação confiável em espaços restritos.



ESTEIRA

Ideal para operações que exigem maior alcance, estabilidade e eficiência em terrenos desafiadores.



COM MOTOR AUXILIAR

Sistema independente que garante desempenho estável e operação contínua sem depender do veículo.



CAMINHÃO LANÇA

Braço articulado de longo alcance com precisão e produtividade para grandes operações verticais.

BAIXE NOSSAS FICHAS TÉCNICAS

Aponte a câmera do celular

Dados

Vendedor:

Telefone:

Observações