FME | FICHA TÉCNICA BOMBA DE CONCRETO ESTEIRA

Desempenho Principal		Unidade	FME 1000-62 Parâmetro	FME 2000-90 Parâmetro	FME 3000-85 Parâmetro	FME 4000-100 Parâmetro
Sistema de Bombeamento	Classificação da Bomba		Modelo Kawasaki			
	Volume Máximo Teórico de Entrega	m³/h	62	56/90	50/85	50/100
	Pressão Máxima Teórica de Entrega	Bar	100	125/70	145/80	200/110
	Altura Máxima Teórica de Entrega (Φ125)	M	150	180	250	260
	Distância Máxima Teórica de Entrega (Φ125)	M	600	700	1000	1200
	Frequência Máxima de Entrega (Baixa/Alta pressão)	vezes/min	34	18/29	16/27	12/. 24
	Tipo de Válvula de Distribuição		Válvula em Tubo S			
	Especificações do Cilindro Hidráulico	mm	100/70×1200	125/80/1650		140/90/1650
	Especificações do Cilindro de Concreto	mm	180x1200	200x1650		230x1650
	Capacidade da Cocho	L	400	600		
	Diâmetro da Saída de Concreto	mm	125	170		
Sistema de Potência	Potência do Motor Diesel	CV	126	180	239	260
	Velocidade de Rotação Nominal	r/min	2200			
Sistema Hidráulico	Tipo de Circuito de Óleo Hidráulico		Circuito Óleo Aberto			
	Bomba de Óleo Principal		Bomba Pistão			
	Pressão Máxima de Óleo do Sistema de Bombeamento	Bar	280	320		
	Pressão Máxima de Óleo do Sistema de Mistura	Bar	140			
	Velocidade Máxima de Mistura	r/min	40	42		
	Capacidade do Tanque de Óleo Hidráulico	L	280	420		500
	Tamanho Máximo Agregado	mm	40			
	Dimensões (Comprimento × Largura × Altura)	mm	4970×1680×2580	6600×2100×2580		
	Peso	Kg	4500	6000	6150	7600
Movimentação	Deslocamento		Esteira			
	Acionamento		Controle Remoto/ Painel/Comando			

COM A FERAMAQ VOCÊ TEM:


- Maior Autonomia
- Maior Alcance
- Vazão Reforçada
- Menor Investimento
- Manutenção Simples
- Sistema Hidráulico Aberto
- Base Mais Estável
- Peças de Reposição Nacional




Imagem ilustrativa

DIFERENCIAIS DO EQUIPAMENTO


Controle Remoto Sem Fio


Sistema Autolubrificante


Hidrolavadora de Série

NO STOPPING WORK

FERAMAQ QUALIDADE ROBUSTEZ

Cummins

CONHEÇA NOSSAS OUTRAS SOLUÇÕES



ARRASTO

Projetada para vazão constante, mobilidade simples e operação confiável em espaços restritos.



COM CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Integra potência, mobilidade e alto desempenho para operações contínuas em diferentes frentes.



COM MOTOR AUXILIAR

Sistema independente que garante desempenho estável e operação contínua sem depender do veículo.



CAMINHÃO LANÇA

Braço articulado de longo alcance com precisão e produtividade para grandes operações verticais.

BAIXE NOSSAS FICHAS TÉCNICAS

Aponte a câmera do celular

Dados

Vendedor:

Telefone:

Observações